

Škárovanie

Popis produktu



Sopro Saphir® S

PerlFuge 2-5 mm



Cementová, flexibilná, vodu a špinu odpudzujúca škárovacia malta. S nízkym obsahom zlúčenín chrómu podľa smernice 2003/53/EG.

- pre šírky medzier od 2 – 5 mm
- pre stenu a podlahu
- vhodná pre vykurované konštrukcie
- flexibilná (ohybná, pružná, elastická)
- odpudzujúca vodu a špinu
- fotokatalytický samočistiaci efekt
- veľmi dobre a ľahko sa čistí
- vytvrdenie bez trhlín a fľakov
- jemná a hladká povrchová plocha medziera
- antimikróbna
- vysoká bočná príľnavosť a stálosť farieb

Oblasti použitia

Na vyšpárovanie savých kameninových dlaždíc (obkladačiek) so šírkami medzier od 2 – 5 mm vo vnútri, aj vonku, na stenu a podlahu. Aj na vyšpárovanie slabo savých dlaždíc (obkladačiek), a zvlášť vodné do vlhkých a mokrych priestorov. Na vyškárovanie jemných kameninových dlaždíc (obkladačiek) odporúčame Sopro a Saphir® F PerlFuge.

Vlastnosti

Sopro Saphir® S PerlFuge je cementová, flexibilná, vodu a špinu odpudzujúca škárovacia malta, CG2 podľa DIN) EN 13 888, s obzvlášť dobrými začleňovacími a čistiacimi vlastnosťami. Vďaka použitiu Sopro Hydrodur®- Technológie, špeciálne hydrofóbne nastavený spojivový (väzobný) systém, získava škárovacia malta svoju vodu odpudzujúcu vlastnosť. V spojení s jemnou a hladkou, ľahko udržiavateľnou povrchovou plochou škár, ako aj vysokou farebnou stálosťou, je umožnený dlhotrvácny, pekný obraz škáry.

Farby

18 štandardných farieb, 7 intenzívnych farieb.

Balenie

4 kg sáčok, 4 kusy v kartóne
15 kg papierové vrece

Škárovanie

Popis produktu

Hydraulické štandardné škárovacie malty



Sopro MFs

MeisterFuge
s Colorstat®



Cementová škárovacia malta pre šírky škár od 2 – 8 mm. Vďaka mimoriadne riadenému procesu tuhnutia je napriek vysokej schopnosti zadržiavať vodu, ktorá je potrebná pre sájuce dlaždice, zabezpečená rýchla práca pri nesajúcich dlaždicách. Špeciálne mramorové plniva zaručujú prácu šetrnú ku glazúre, predovšetkým brilantné farby a veľmi hladký povrch.

- Pre vnútorné a vonkajšie použitie
- Na steny a podlahy
- S Colorstat® proti zmene sfarbenia a tvorbe škvrn
- Vysoká odpudivosť vody
- Vybavenie proti tvorbe plesní a rias
- Servis osobitných farieb

Balenie
20 kg vrece

Farby
biela 10, striebrošedá 17, manhattan 77,
šedá 15, pergamón 27, béžová 34.



Sopro MFT 532

FugenBreit s trasom
Pre vnútorné a vonkajšie použitie



Cementová, cementovo-trasová škárovacia malta pre šírku škár 5 – 15 mm. Odolná voči vode a striedaniu mrazu a topenia. Vysoká bočná príľnavosť a vysoká ochrana proti vykvetaniu. Fyziologicky nezávadná a znášateľná s pitnou vodou.

- Pre vnútorné použitie
- Na steny a podlahy
- S pravým trasom
- Odpuďuje vodu
- Osobitný servis farieb

Balenie
15 kg vrece, pri farbách cementovo šedá a kamenno šedá aj 25 kg balenie

Farby
prírodná biela 12, cementovo šedá 20, kamenno šedá 22, béžová jura 33, hnedá 52, antracit 66, manhattan 77



Sopro FL 526

Flexfuge schnell s trasom



Cementová, flexibilná, škárovacia hmota s obsahom trasu, CG2 podľa ČSN EN 13 888, pre škárovanie keramických obkladov a dlažieb, jemnej slinutej keramiky, lisovaného betónu, prírodného kameňa a sklenených tvaroviek. Plynulý nábeh tuhnutia pre slabo nasiakavé dlaždice a dosky so špeciálne nastavenou škárovateľnosťou a optimalizovaným procesom omývania. Obzvlášť vhodná pre balkóny, terasy a vykurované podlahy.

- Šírka škáry 3 – 30 mm
- Spracovateľnosť: cca 30 - 40 min
- Pre interiéru i exteriér
- Na stenu aj podlahu
- Flexibilný
- Nízky obsah chromátov podľa TRGS 613

Balenie
25 kg vrece, 5 kg papierový sáčok

Farby
betónovo šedá 14, šedá 15, striebro šedá 17

Silikónový škárovací materiál



Sopro SanitärSilicon



Elastická, silikónová škárovacia hmota bez obsahu oximu pre škárovanie a tesnenie spojovacích a dilatačných škár v sanitárnych, obytných a výrobných priestoroch.

- Pre interiéru aj exteriér
- Kyselinou octovou vulkanizujúca
- Fungicídne a fungistaticky nastavená podľa DIN EN ISO 846
- Bez obsahu oximu
- Pre použitie pod vodou (ako Sopro Primer P 4050)

Balenie
kartuša 310 ml. 12 ks v kartóne

Farby
striktné dodržané odtiene podľa škárovacích hmôt



Sopro KeramikSilicon

Elastická, silikónová špárovacia hmota bez obsahu oximu pre špárovanie a tesnenie spojovacích a dilatačných škár v sanitárnych, obytných a výrobných priestoroch.

- Pre interiéru aj exteriér
- Kyselinou octovou vulkanizujúca
- Fungicídne a fungistaticky nastavená podľa DIN EN ISO 846
- Bez obsahu oximu

Balenie
kartuša 310 ml. 12 ks v kartóne

Farby
8 najpoužívanejších farieb a priehľadný

Materiály s reakčnou živinicou



Sopro FEP

Šírka škár 1,5 – 12 mm
Komponente A + B



Dvojzložková škárovacia hmota s reakčnou živinicou na škárovanie keramických obkladov a dlažby pri zatažení agresívnou vodou, chemikáliami a kyselinami (dodržiavajte tabuľku odolnosti), prírodnými tukmi, vysokým tlakom a oplachovaním. Na rovnako farebné lepenie a škárovanie sklenej, porcelánovej a malej mozaiky. Takisto na dodatočné škárovanie vymývaných, cementových, povrchovo odolných škár v sanačnom a renovačnom stavebníctve. Pre balkóny a terasy, priemyselné oblasti, laboratóriá, závodné kuchyne, bazény (termálne kúpele).

- Na steny a podlahy
- Pre interiéru a exteriéry
- Doba na spracovanie: cca 50 minút
- Šírka škár: 1,5 – 12 mm

Balenie
5 kg vedro

Farby
Antracit 66, striebro šedá 17, šedá 15, biela 10